



Parte # DF72 con conector estándar 09FBLUT3

Diseño ergonómico y robusto para una entrega superior de agua y lo máximo en eficiencia y rendimiento

La unidad de llenado directo es más pequeña y robusta, también es más fácil de manejar que las pistolas de agua tradicionales. Su diseño ergonómico y aerodinámico hace más cómoda su operación.

Control al alcance de sus manos

La unidad funciona como una pistola de agua: viene con una manija de presión, aunque sin seguro, lo cual permite operarla con mayor seguridad. Esto reduce el riesgo de que la batería continúe llenándose si el operador abandona la tarea.

Innovador indicador de flujo

El indicador de flujo viene dentro de un tubo de PVC, haciéndolo más robusto y extremadamente duradero.

Máximo rendimiento

El flujo es lo suficientemente rápido como para llenar las baterías más grandes, pero sin dejar de ser sensible para llenarlas correctamente todas y cada una de las veces. La unidad de llenado directo reduce la presión a 10 PSI y ha sido diseñada para soportar presiones de hasta 100 PSI.

Fácil de usar

Simplemente conecte la unidad a una manguera tradicional de jardín. Durante el proceso de llenado, observe el indicador de flujo hasta que deje de girar y proceda a desconectar la unidad de su sistema.

Unidad de Llenado Directo con conectores de la competencia:

- DF72G - con conector gris (09GRF1)
- DF72F - con conector Flow-Rite (09FUM1)
- DF72H - con conector Hansen (09HANV-1)
- DF72NS6 - con conector para minería (09FNS61)



DF72G



DF72F



DF72H

No se recomienda usar el DF72 con sistemas de inyección Philadelphia Scientific® o sistemas Watermaster®

6645 Holder Road · Clemmons NC 27012 | T: 336-714-0448 · F: 336-714-0449 · G: 877-522-5431 | www.batterywatering.com