



Battery Watering Technologies

Chariot Aqua Sub™

Chariot de Remplissage 25 gallons - NC5250PN



Aqua Sub™

Pièce# NC5250PN - 25 gallons avec connecteur 09FBLUT3

L' Aqua Sub™ est un chariot de remplissage industriel robuste. Parfait pour remplir les batteries de flottes moyennes et larges, la configuration à quatre roues roule facilement et sa structure en acier est très robuste. Avec son grand couvert, l'Aqua Sub™ se remplit facilement et n'utilise aucun fil encombrant. Le fusil de remplissage direct fournit la pression requise pour remplir les batteries rapidement.

Capacité de 25 Gallons (64.64L) - Le réservoir robuste en polypropylène résiste à la corrosion et son grand couvert facilite le remplissage. Pour de meilleurs résultats, remplissez le réservoir d'eau traitée, embouteillée ou purifiée avec notre déioniseur (Pièce# PW-1800).

Structure d'Acier - Construction robuste recouverte de peinture cuite durable.

Batterie - Requier une batterie à décharge profonde de 12 volts groupe 24 (pas incluse).

Chargeur - Le chargeur est installé à l'intérieur du caisson à batterie et se branche dans une fiche murale 120V/60Hz AC. Il s'éteint lorsque la batterie atteint sa pleine charge. Contactez-nous si la tension d'alimentation requise diffère.

Fusil de Remplissage Direct- Expédié avec un régulateur de pression et un connecteur 09FBLUT3. Les connecteurs des compétiteurs sont aussi disponibles sur demande.

Fusil Manuel - Disponible sur demande pour le remplissage manuel (Pièce# NC5250PN-MAN)

Boyau - Un boyau industriel de 3/8" (9.5 mm), 12' (3.65 m) de long est inclus.

Pompe - De 1.0 G.P.M. à diaphragme, avec fusible en série.

Roues - Industrielles robustes de 5" (127 mm).

Assemblage - Attachez la poignée et installez la batterie. Aucun autre assemblage n'est requis.

Dimensions de Transport - 48" x 24" x 24" (1219 mm x 610 mm x 610 mm)

Poids de Transport Approximatif à Vide - 110 lbs. (49.89 kg) Sur palette d'expédition (LTL).

Garantie - 1 an sur pièces et main d'oeuvre.



Battery Watering Technologies

Chariot Aqua Sub Jr.™

Chariot de Remplissage de Batterie de 8 Gallons
NC5080PN



Aqua Sub Jr.™

Pièce# NC5080PN - 8 gallons avec connecteur 09FBLUT3

L' Aqua Sub Jr.™ est léger et durable! Convient pour des petites et moyennes tâches et la configuration à deux roues permet de le manipuler comme une valise de voyage. L'Aqua Sub Jr.™ est facile à transporter et sans aucun fil encombrant. Le fusil de remplissage direct fournit la pression requise pour remplir les batteries rapidement et efficacement.

Capacité de 8 Gallons (30.28L) - Le réservoir robuste en polypropylène résiste à la corrosion et son grand couvercle facilite le remplissage. Pour de meilleurs résultats, remplissez le réservoir d'eau traitée, embouteillée ou purifiée avec notre déioniseur (Pièce# PW-1800).

Poignée de Transport Rétractable - L'Aqua Sub Jr.™ est portatif et facile à transporter.

Batterie - Une batterie de 12 volts est incluse et fixée sous le réservoir.

Chargeur - Le chargeur se branche dans une fiche murale 120V/60Hz AC. Contactez-nous si la tension d'alimentation requise diffère.

Fusil de Remplissage Direct - Expédié avec un régulateur de pression et un connecteur 09FBLUT3. Les connecteurs des concurrents sont aussi disponibles sur demande.

Fusil Manuel - Disponible sur demande pour le remplissage manuel (Pièce# NC5250PN-MAN)

Boyau - Un boyau industriel de 3/8" (9.5 mm), 8' (2.4 m) de long est inclus.

Pompe - De 1.0 G.P.M. à diaphragme, avec fusible en série.

Roues - 8" (203 mm)

Assemblage - L'Aqua Sub Jr.™ est expédié entièrement assemblé.

Dimensions de Transport - 19" x 19" x 30"
(483 mm x 483 mm x 762 mm)

Poids de Transport Approximatif à Vide - 29 lbs. (13.2 kg) - Expédié via UPS.

Garantie - 1 an sur pièces et main d'oeuvre.