



Battery Watering Technologies

Carretilla Aqua Sub™

Carretilla de 25 galones para suministrar agua a baterías - NC5250PN



Aqua Sub™

Pt# NC5250PN - 25 galones con conector 09FBLUT3

¡El Aqua Sub™ es para trabajo industrial y pesado! Ideal para cargar baterías en flotas medianas y grandes gracias a su configuración de cuatro ruedas que hace que gire fácilmente y su estructura de acero que lo hace muy duradero. Su amplia apertura permite que el Aqua Sub™ sea fácil de llenar y no tiene cables eléctricos con los que el usuario pueda tropezar. La unidad de llenado directo en la manguera permite la entrada de presión correcta y necesaria para llenar rápida y eficientemente los sistemas de suministro de agua.

Capacidad de 25 galones (64.64l) - Tanque de polipropileno resistente a la corrosión y con una tapa grande para facilitar el proceso de llenado. Para obtener mejores resultados, llene el tanque con agua del grifo, embotellada o desionizada proveniente del desionizador (Parte# PW-1800).

Marco de acero - Construcción de acero rugoso resistente con un acabado recubierto en polvo.

Batería - Requiere una batería de 12 voltios de ciclo profundo grupo 24 (no incluida).

Cargador - Cargador instalado dentro de la caja de la batería para un toma corriente de pared de 120V/60Hz AC. El cargador se apaga cuando la batería se carga por completo. Contáctenos si los requerimientos de voltaje AC son diferentes.

Unidad de llenado directo - Viene con un regulador de presión y un conector 09FBLUT3. También disponible bajo pedido con conectores de la competencia.

Pistola manual - Disponible bajo pedido para llenado manualmente (Parte# NC5250PN-MAN).

Manguera - Incluye manguera de 3/8" (9.5 mm) de resistencia industrial de 12 pies (3.65 m).

Bomba - Bomba de diafragma de 2.2 G.P.M. con fusible en línea.

Ruedas - Ruedas de 5" (127 mm) de resistencia industrial alta.

Ensamblaje - Fije la manija e instale la batería. Todo lo demás viene preensamblado.

Dimensiones de la caja - 40" x 48" x 29"
(1016 mm x 1219 mm x 736 mm)

Peso aproximado al enviarse - 115 libras (52 kg). Se envía en paleta (LTL).

Garantía - 1 año en piezas y reparaciones.



Battery Watering Technologies

Carretilla Aqua Sub Jr.™

Carretilla de 9 galones para suministrar agua a baterías - NC5090PN



Aqua Sub Jr.™

Pt# NC5090PN - Tanque de 9 galones con conector 09FBLUT3

¡El Aqua Sub Jr.™ es ligero y duradero! Ideal para trabajos pequeños y medianos, su configuración de dos ruedas hace que se maneje como una pieza de equipaje. El Aqua Sub Jr.™ se transporta fácilmente y no tiene cables eléctricos con los que el usuario pueda tropezar. La unidad de llenado directo en la manguera permite la entrada de presión correcta y necesaria para llenar rápida y eficientemente los sistemas de suministro de agua.

Capacidad de 9 galones (34 L) - Tanque de polipropileno resistente a la corrosión y con una tapa grande para facilitar el proceso de llenado. Llene el tanque con agua del grifo, embotellada o desionizada proveniente del desionizador (Parte# PW-1800).

Asa plegable - Hace que el Aqua Sub Jr.™ sea portátil y fácil de transportar. El asa para uso pesado está asegurada con pasadores de bloqueo.

Batería - La batería de 12 voltios está incluida e instalada bajo el tanque.

Cargador - El cargador se conecta a un toma corriente de 100-240 VAC 50/60 Hz. El cargador se apaga cuando la batería ha sido completamente cargada. Contáctenos si los requerimientos de voltaje AC son diferentes.

Unidad de llenado directo - Viene con un regulador de presión y un conector 09FBLUT3. También disponible bajo pedido con conectores de la competencia.

Pistola manual - Disponible bajo pedido para llenado manualmente (Parte# NC5090PN-MAN).

Manguera - Incluye manguera trenzada de 8' (2.4 m) y 3/8" (9.5 mm).

Bomba - Bomba de diafragma de 1.0 G.P.M. con fusible en línea.

Ruedas - Ruedas grandes para maniobrar fácilmente. Medida: 11 3/4" (298 mm).

Ensamblaje - Use los pasadores de bloqueo para asegurar el asa.

Dimensiones de la caja - 26.5" x 19" x 22.5" (673 mm x 483 mm x 558 mm).

Peso aproximado al enviarse - 39 lbs. (18 kg).

Garantía - 1 año en piezas y reparaciones.

6645 Holder Road · Clemmons NC 27012 | T: 336-714-0448 · F: 336-714-0449 · G: 877-522-5431 | www.batterywatering.com

Rápido. Seguro. Mejor.

AquaSub_0816_S