



Battery Watering Technologies

Carretilla Aqua Sub Jr.™

Carretilla de 9 galones para suministrar
agua a baterías - NC5090PN

¡El Aqua Sub Jr.™ es ligero y duradero! Ideal para trabajos pequeños y medianos, su configuración de dos ruedas hace que se maneje como una pieza de equipaje. El Aqua Sub Jr.™ se transporta fácilmente y no tiene cables eléctricos con los que el usuario pueda tropezar. La unidad de llenado directo en la manguera permite la entrada de presión correcta y necesaria para llenar rápida y eficientemente los sistemas de suministro de agua.



Aqua Sub Jr.™

Parte# NC5090PN - Tanque de 9 galones con conector 09FBLUT3

Capacidad de 9 galones (34l) - Tanque de polipropileno resistente a la corrosión y con una tapa grande para facilitar el proceso de llenado. Llene el tanque con agua del grifo, embotellada o desionizada proveniente del desionizador (Parte# PW-1800).

Asa plegable - Hace que el Aqua Sub Jr.™ sea portátil y fácil de transportar. El asa para uso pesado está asegurada con pasadores de bloqueo.

Batería - La batería de 12 voltios está incluida e instalada bajo el tanque.

Cargador - El cargador se conecta a un toma corriente de 100-240 VAC 50/60 Hz. El cargador se apaga cuando la batería ha sido completamente cargada. Contáctenos si los requerimientos de voltaje AC son diferentes.

Unidad de llenado directo - Viene con un regulador de presión y un conector 09FBLUT3. También disponible bajo pedido con conectores de la competencia.

Pistola manual - Disponible bajo pedido para llenado manualmente (Parte# NC5090PN-MAN).

Manguera - Incluye manguera trenzada de 8' (2.4 m) y 3/8" (9.5 mm).

Bomba - Bomba de diafragma de 1.0 G.P.M. con fusible en línea.

Ruedas - Ruedas grandes para maniobrar fácilmente. Medida: 11 3/4" (298 mm).

Ensamblaje - Use los pasadores de bloqueo para asegurar el asa.

Dimensiones de la caja - 26.5" x 19" x 22.5"
(673 mm x 483 mm x 558 mm).

Peso aproximado al enviarse - 39 lbs. (18 kg).

Garantía - 1 año en piezas y reparaciones.