



Battery Watering Technologies

Chariot Aqua Sub™

Chariot de Remplissage 25 gallons - NC5250PN

L' Aqua Sub™ est un chariot de remplissage industriel robuste. Parfait pour remplir les batteries de flottes moyennes et larges, la configuration à quatre roues roule facilement et sa structure en acier est très robuste. Grâce à sa grande ouverture, l'Aqua Sub™ se remplit facilement et n'utilise aucun fil encombrant. Le fusil de remplissage direct fournit la pression requise pour remplir les batteries rapidement.



Aqua Sub™

Pièce# NC5250PN - 25 gallons avec connecteur 09FBLUT3

Capacité de 25 Gallons (64.64L) - Le réservoir robuste en polypropylène résiste à la corrosion et la grande ouverture facilite le remplissage. Pour de meilleurs résultats, remplissez le réservoir d'eau traitée, embouteillée ou purifiée avec notre déioniseur (Pièce# PW-1800).

Structure d'Acier - Construction robuste recouverte de peinture cuite durable.

Batterie - Requier une batterie à décharge profonde de 12 volts, groupe 24 (non incluse).

Chargeur - Le chargeur est installé à l'intérieur du caisson à batterie et se branche dans une prise murale, 120V/60Hz AC. Il s'arrête lorsque la batterie atteint sa pleine charge. Contactez-nous si la tension d'alimentation requise diffère.

Fusil de Remplissage Direct - Expédié avec un régulateur de pression et un connecteur 09FBLUT3. Les connecteurs des compétiteurs sont aussi disponibles sur demande.

Fusil Manuel - Disponible sur demande pour le remplissage manuel (Pièce# NC5250PN-MAN)

Boyau - Un boyau industriel de 3/8" (9.5 mm), 12' (3.65 m) de long est inclus.

Pompe - De 2.2 G.P.M. à diaphragme, avec fusible en série.

Roues - Industrielles robustes de 5" (127 mm).

Assemblage - Attachez la poignée et installez la batterie. Aucun autre assemblage n'est requis.

Dimensions de Transport - 40" x 48" x 29"
(1016 mm x 1219 mm x 736 mm)

Poids de Transport Approximatif à Vide - 115 lbs. (52 kg) Sur palette d'expédition (LTL).

Garantie - 1 an sur pièces et main d'oeuvre.